

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Przedmiotem zamówienia jest "Zakup oznakowanego samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej".**

### I. Opis pojazdu

Pojazd musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2023 roku, ze srebrną barwą nadwozia – zgodnie z § 32b pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U.2016.2022 t.j.) oraz spełniający normy EURO6.

### II. Parametry techniczne pojazdu

#### 1. Silnik

- benzyna  
(instalacja fabryczna LPG będzie dodatkowym atutem oferty),
- pojemność – nie więcej niż 1 200 cm<sup>3</sup>,
- moc – nie mniej niż 100 KM.

#### 2. Napęd

- napęd kół przednich,
- skrzynia biegów manualna (6 biegowa).

#### 3. Wymiary zewnętrzne pojazdu:

- długość pojazdu: nie mniej niż 4 300 mm,
- wysokość pojazdu: nie więcej niż 1 700 mm,
- szerokość pojazdu: nie mniej niż 1 700 mm,
- prześwit pojazdu: minimum 150 mm,
- bagażnik o pojemności nie mniejszej niż 440 dm<sup>3</sup> (bez rozłożenia tylnej kanapy).

### III. Wyposażenie

#### 1. Podstawowe

- system zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS),
- układ wspomagania nagłego hamowania (AFU),
- ESP + system wspomagania ruszania pod górę,
- automatycznie włączane światła,
- światła przeciwmgłowe,
- światła do jazdy dziennej LED,
- komputer pokładowy.

#### 2. Wpływające na bezpieczeństwo

- czołowe i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera,
- fotel kierowcy z regulacją wysokości,
- kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości,
- regulator i ogranicznik prędkości.

### 3. Wpływające na komfort

- klimatyzacja,
- system wspomagania parkowania tyłem,
- tapicerka materiałowa w ciemnym kolorze,
- radio.

### 4. Inne

- relingi dachowe,
- dodatkowy komplet opon zimowych.

## IV. Oznakowanie i zabudowa pojazdu

### I. Adaptacja pojazdu:

Przygotowanie pojazdu do przewozu łącznie czterech osób w konfiguracji łącznie trzech przedziałów:

#### PRZEDZIAŁ I – DLA STRAŻNIKÓW

Kierowca, dysponent, siedzenia ustawione przodem do kierunku jazdy.

- wyprowadzenie zasilania 12 V do radiotelefonu w kabinie kierowcy,
- montaż anteny do radiotelefonu służbowego z wyprowadzeniem przewodu antenowego,
- dodatkowe oświetlenie dla kierowcy i strażnika,
- fotele w kabinie kierowcy wyłożone pokrowcami skajowymi,
- przegroda pełna nieszczelna wykonana z profilu stalowego w górnej części wypełniona płytą poliwęglanową, umożliwiającą wgląd do II rzędu, w dolnej części wypełniona blachą stalową, lakierowana w kolorze czarnym (mat).

#### PRZEDZIAŁ II – DLA ZATRZYMANÝCH

Dwie osoby zatrzymane, siedzenia wyłożone tapicerką skajową ustawione przodem do kierunku jazdy.

- dodatkowe oświetlenie ledowe przedziału sterowane z kabiny kierowcy,
- fotele drugiego rzędu wyposażone w pokrowce z materiału odpornego na zabrudzenie i przemoczenie – pokrowce skajowe,
- przegroda za drugim rzędem wykonana z profilu stalowego wypełniana siatką stalową, lakierowana w kolorze czarnym (mat).

#### PRZEDZIAŁ III – BAGAŻOWY.

### II. Oznakowanie pojazdu:

1. Oklejenie pojazdu zgodnie z wytycznymi dla Straży Miejskiej tj.:

- pas wyróżniający odbłaskowy w postaci trójrzędnej szachownicy barwy żółto-granatowej,
- pas barwy granatowej umieszczony poniżej pasa, o którym mowa w ppkt a), o szerokości nie mniejszej niż 30 cm i nie większej niż do dolnej krawędzi drzwi,
- odbłaskowy napis "STRAŻ MIEJSKA" barwy żółtej umieszczony na pasie, o którym mowa w ppkt b) po obu stronach pojazdu na drzwiach przednich oraz z tyłu pojazdu,
- emblem gminy o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 22 cm umieszczony po obu stronach pojazdu na drzwiach tylnych, numer telefonu 986 wraz z logo słuchawki.
- światlny napis "STRAŻ MIEJSKA" barwy granatowej lub czarnej na białym tle.

Zamontowana do relingów na dachu pojazdu w przedniej części pojazdu symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu specjalna lampa zespolona. Lampa nie wystaje poza obrys dachu i jest zamontowana w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni bez konieczności jej demontażu.

Specjalna lampa zespolona posiada:

- dwie lampy ostrzegawcze typu LED koloru niebieskiego, widoczne z każdej strony pojazdu oraz halogeny boczne x2 i przednie x2 białe,
- umieszczony z przodu i z tyłu lampy podświetlany napis "STRAŻ MIEJSKA" wypełniający pole pomiędzy lampami ostrzegawczymi widoczny z odległości min. 50 m w warunkach nocnych,
- lampy led kierunkowe x 2 szt. w atrapie silnika,
- głośnik rozgłoszeniowy o mocy 100 W (Wat) – zamontowany w belce świetlnej.

Kontrola nad działaniem urządzeń sygnalizacji ostrzegawczej pojazdu w ruchu drogowym musi odbywać się za pomocą odpowiedniego manipulatora i spełniać następujące warunki:

- działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu,
- podświetlenie napisu "STRAŻ MIEJSKA" w lampie ostrzegawczej włączane wraz ze światłami pojazdu,
- manipulator musi być wyposażony w mikrofon umożliwiający w dowolnej chwili osobie obsługującej urządzenie podanie komunikatu na zewnątrz pojazdu,
- manipulator musi mieć możliwość generowania trzech rodzajów sygnałów dźwiękowych (wilk, pies, le-on).

## **V. Gwarancja**

Zamawiający wymaga, aby pojazd objęty był gwarancją na okres:

- a) nie mniej niż 24 miesiące od daty sprzedaży na silnik i wszystkie podzespoły mechaniczne (w tym zawieszenie),
- b) nie mniej niż 24 miesiące od daty sprzedaży na powłokę lakierniczą,
- c) nie mniej niż 60 miesięcy od daty sprzedaży na perforację nadwozia.

## **VI. Do wydawanego pojazdu Wykonawca dołączy:**

- świadectwo homologacji,
- kartę pojazdu,
- książkę serwisową i gwarancyjną w języku polskim,
- instrukcję obsługi w języku polskim,
- inne wymagane dokumenty w języku polskim.